TROIALINE
CALÇADO



REFERENCIA: LAGOS

CATEGORIA: S1P

NORMA
EN ISO 20345:2011

FICHA TÉCNICA PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO	Sapato perfurado em camurça hidrofugada S1P
TAMANHOS	35-47
COR	Preto com costuras a branco
PESO	700 gr
SOLA	Poliuretano injetado de mono densidade, anti estático, resistente a óleos e a ácidos, capacidade anti escorregamento
TECIDO EXTERIOR	Tecido transpirável, resistente ao contacto com água. Dupla costura.
COLAR	Material sintético esponjoso com uma elevada resistência e transpirabilidade
COSTURAS	Costura com linha antibacteriana, com excelente capacidade de transpiração, evitando-se a formação de odores desagradáveis e mantendo-se a higiene do pé do utilizador
PALMILHA INTERIOR	Em kevlar, do tipo anatómica, anti estática e antibacteriana
LÍNGUA INTERIOR	Em esponja perfurada com uma elevada capacidade de transpirabilidade
BIQUEIRA	Em compósito com uma resistência de 200 J

PROTECBASE
REPRESENTAÇÕES, LDA

geral@protecbase.pt

www.protecbase.pt

Rua Cidade Sá da Bandeira, nº 15
Quinta São Nicolau
2855-071 Corroios - Portugal
Tel.(00351) 212 552 060/1
Fax (00351) 212 552 062

REV. 03/2020

FICHA TÉCNICA CASTELLANO

DESCRIPCIÓN	Zapato perforado en ante hidrófugo S1P
TALLAS	35-47
COLOR	Negro con costuras blancas
PESO	700 g
SUELA	Poliuretano inyectado monodensidad, antiestático, resistente a aceites y ácidos, antideslizante
TEJIDO EXTERIOR	Tejido transpirable, resistente al contacto con el agua. Costura doble.
CUELLO	Material sintético esponjoso con alta resistencia y transpiración
COSTURAS	Costura con hilo antibacteriano, con excelente capacidad de transpiración, evitando la formación de olores desagradables y manteniendo la higiene del pie del usuario
PLANTILLA INTERIOR	En kevlar, anatómica, antiestática y antibacteriana
LENGÜETA INTERIOR	En esponja perforada con una alta capacidad de transpiración
PUNTERA	En composite con una resistencia de 200 J